

# TVORBA OBJEDNÁVACÍCH ČÍSEL TABULKA S DOPORUČENÝMI HOŘÁKY

např. Hořák T4W 8m 35-50 arc:

**T4W F 10 8 ST UD**

Typ hořáku: např.: T2, T3W, T4W

Flexi tělo (krk) / pevné tělo (krk):  
bez písmena - pevné tělo (krk)  
F - Flexi tělo (krk)

Rychlospojka  
bez označení 10  
standard 35-50 10-25

Druh konektoru a koncovky plynu - připojení ke stroji:  
A Pegas 200 AC/DC pulse PFC  
ST Perun, Pegas TIG  
CC ALFIN

Tlačítko - ovládací modul:  
bez označení jednoduché tlačítko  
POT s potenciometrem  
UD s UD (dálkovým ovládním)

Délka hořáku:  
4 čtyřmetrový  
8 osmimetrový

Skupina invertorů TIG/ range of inverters TIG	PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC	PEGAS 161 T HF PULSE PEGAS 201 T HF PULSE PEGAS 200 AC/DC (pulse) Smart	PERUN 200 AC DC (pulse) PERUN 160 T HF (pulse) PERUN 200 T HF (pulse)	PERUN 200 MIG PEGAS 200 MIG MAN PFC (-2) PEGAS 201 MIG SYN aXe 201 MIG LCD	ALFIN 172 T	ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 204 T ALFIN 220 T ALFIN 300T ALFIN 300 AC/DC	PEGAS 320 AC/DC PEGAS 400 AC/DC	ALFIN 162 T	
	Objednávací čísla								
Základní typ hořáku									
<b>PLYNEM CHLAZENÉ HOŘÁKY</b>									
T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc	T24A T28A	T24ST T28ST	T24ST T28ST	T24ST T28ST	T24CC T28CC	T24CC T28CC	T24ST T28ST	T2104CC T2108CC	
<b>VODOU CHLAZENÉ HOŘÁKY</b>									
T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc	T3W4A T3W8A					T3W4CC T3W8CC	T3W4ST T3W8ST		
T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc	T4W4A T4W8A					T4W4CC T4W8CC	T4W4ST T4W8ST		
<b>UD PLYNEM CHLAZENÉ</b>									
T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc	T24AUD T28AUD	T24STUD T28STUD	T24STUD T28STUD		T24CCUD T28CCUD	T24CCUD T28CCUD	T24STUD T28STUD	T2104CCUD T2108CCUD	
<b>UD VODOU CHLAZENÉ</b>									
T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc	T3W4AUD T3W8AUD					T3W4CCUD T3W8CCUD	T3W4STUD T3W8STUD		
T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc	T4W4AUD T4W8AUD					T4W4CCUD T4W8CCUD	T4W4STUD T4W8STUD		
<b>S POTENCIOMETREM PLYNEM CHLAZENÉ</b>									
T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc			T24STPOT T28STPOT		T24CCPOT T28CCPOT	T24CCPOT T28CCPOT			
<b>S POTENCIOMETREM VODOU CHLAZENÉ</b>									
T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc						T3W4CCPOT T3W8CCPOT			
T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc						T4W4CCPOT T4W8CCPOT			

\* V případě flexibilního krku hořáku je potřeba doplnit do objednávacího čísla písmeno „F“ dle výše uvedených vysvětlivek - např. T2F4A