

TVORBA OBJEDNÁVACÍCH ČÍSEL

TABULKA S DOPORUČENÝMI HOŘÁKY

např. Hořák T4W 8m 35-50 arc:

T4W F 10 8 ST UD

Typ hořáku: např.: T2, T3W, T4W

Flexi tělo (krk) / pevné tělo (krk):
bez písmena - pevné tělo (krk)
F - Flexi tělo (krk)

Rychlospojka
bez označení 10
standard 35-50 10-25

Druh konektoru a koncovky plynu - připojení ke stroji:
A
ST
CC
Pegas 200 AC/DC pulse PFC
Perun, Pegas TIG
ALFIN

Tlačítko - ovládací modul:
bez označení POT
UD
jednoduché tlačítko
s potenciometrem
s UD (dálkovým ovládáním)

Délka hořáku:
4 čtyřmetrový
8 osmimetrový

Skupina invertorů TIG/ range of inverters TIG		PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC	PEGAS 161 T HF PULSE PEGAS 201 T HF PULSE PEGAS 200 AC/DC (pulse) Smart	PERUN 200 AC DC (pulse) PERUN 160 T HF (pulse) PERUN 200 T HF (pulse) PERUN 200 SDpulse	PERUN 200 MIG PEGAS 200 MIG MAN PFC (-2) PEGAS 201 MIG SYN aXe 201 MIG LCD	ALFIN 172 T	ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 204 T ALFIN 220 T ALFIN 300T ALFIN 300 AC/DC	PEGAS 320 AC/DC PEGAS 400 AC/DC	ALFIN 162 T
Základní typ hořáku									
		Objednávací čísla							
 T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc	PLYNEM CHLAZENÉ HOŘÁKY	T24A	T24ST	T24ST	T24ST	T24CC	T24CC	T24ST	T2104CC
		T28A	T28ST	T28ST	T28ST	T28CC	T28CC	T28ST	T2108CC
 T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc	VODOU CHLAZENÉ HOŘÁKY	T3W4A					T3W4CC	T3W4ST	
		T3W8A					T3W8CC	T3W8ST	
		T4W4A					T4W4CC	T4W4ST	
		T4W8A					T4W8CC	T4W8ST	
 T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc	UD PLYNEM CHLAZENÉ	T24AUD	T24STUD	T24STUD		T24CCUD	T24CCUD	T24STUD	T2104CCUD
		T28AUD	T28STUD	T28STUD		T28CCUD	T28CCUD	T28STUD	T2108CCUD
 T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc	UD VODOU CHLAZENÉ	T3W4AUD					T3W4CCUD	T3W4STUD	
		T3W8AUD					T3W8CCUD	T3W8STUD	
		T4W4AUD					T4W4CCUD	T4W4STUD	
		T4W8AUD					T4W8CCUD	T4W8STUD	
 T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc	S POTENCIOMETREM PLYNEM CHLAZENÉ			T24STPOT		T24CCPOT	T24CCPOT		
				T28STPOT		T28CCPOT	T28CCPOT		
 T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc	S POTENCIOMETREM VODOU CHLAZENÉ						T3W4CCPOT		
							T3W8CCPOT		
							T4W4CCPOT		
							T4W8CCPOT		

* V případě flexibilního krku hořáku je potřeba doplnit do objednávacího čísla písmeno „F“ dle výše uvedených vysvětlivek - např. T2F4A