

Výfuková sada Eco 3m

Obj.č.: 79 003 2031



Technické údaje

Základní údaje	
Odsávací výkon	1100 m ³ /h
Maximální objemový proud	1650 m ³ /h
Podtlak	950 - 1900 Pa
Max. nárůst tlaku	2100 Pa
Hmotnost	43,5 kg
Výkon motoru	0,75 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Hladina hluku	63,5 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor
Odsávací rameno typ	hadicové provedení
Průměr odsávacího ramene	150 mm
Odsávací rameno	3 m
Úroveň účinnosti (Nařízení o ekodesignu)	N = 71,0

Oblast použití

- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání
- Tam, kde není nezbytně zapotřebí filtrace vzduchu
- Kouř ze svařování, plyny, páry, lehký prach

Přednosti

- Výrazně tišší a energeticky úspornější díky novým eco ventilátorům s optimalizovanou proudovou technologií
- Jednoduchá obsluha s obzvláště snadným ovládáním hubice jednou rukou
- Udržuje nastavenou polohu s použitím vnitřního nosného tyčového mechanismu
- Méně nutnosti přestavovat odsávací rameno díky proudově optimalizovanému designu nové digestoře The Hood
- Spolehlivé a připravené na budoucnost – splňuje už dnes budoucí normy EU

Charakteristika

- Vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrou
- Jako hadice: Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirálou
- Jako trubka: Aluminiová trubka ošetřená práškovou barvou, tři flexibilní hadice
- Odsávací digestoř otočná o 360° pro flexibilní nastavení
- Ventilátor z jiskrovzdorné, robustní hliníkové slitiny s novým oběžným kolem pro vyšší výkon a sníženou hladinu hluku

Rozsah dodávky

- Ventilátor
- Odsávací rameno s hubicí
- Konzola
- Jistič motoru
- Sada spojovacího materiálu
- Výfukové potrubí natáhnutelné od 1,25 – 5,00 m a vhodný výfukový nátrubek