

# Výfuková sada Eco 6m

Obj.č.: 79 206 2031



## Technické údaje

| Základní údaje                                    |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Odsávací výkon                                    | 1100 m <sup>3</sup> /h |
| Maximální objemový proud                          | 2100 m <sup>3</sup> /h |
| Podtlak                                           | 880 - 2020 Pa          |
| Max. nárůst tlaku                                 | 2100 Pa                |
| Hmotnost                                          | 89 kg                  |
| Výkon motoru                                      | 0,75 kW                |
| Napěťová soustava                                 | 1 x 230 V / 50 Hz      |
| Hladina hluku                                     | 64.9 dB(A)             |
| Doplňkové informace                               |                        |
| Typ ventilátoru                                   | Radiální ventilátor    |
| Odsávací rameno typ                               | hadicové provedení     |
| Průměr odsávacího ramene                          | 150 mm                 |
| Délka výložníku                                   | 2 m                    |
| Odsávací rameno                                   | 4 m                    |
| Celková délka                                     | 6 m                    |
| Úroveň účinnosti (Nařízení o ekodesignu) N = 76,6 |                        |

## Oblast použití

- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání
- Tam, kde není nezbytně zapotřebí filtrace vzduchu
- Kouř ze svařování, plyny, páry, lehký prach

## Přednosti

- Výrazně tišší a energeticky úspornější díky novým eco ventilátorům s optimalizovanou proudovou technologií
- Jednoduchá obsluha s obzvláště snadným ovládáním hubice jednou rukou
- Udržuje nastavenou polohu s použitím vnitřního nosného tyčového mechanismu
- Méně nutnosti přestavovat odsávací rameno díky proudově optimalizovanému designu nové digestoře The Hood
- Spolehlivé a připravené na budoucnost – splňuje už dnes budoucí normy EU

## Charakteristika

- Vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrou
- Jako hadice: Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirálou
- Jako trubka: Aluminiová trubka ošetřená práškovou barvou, tři flexibilní hadice
- Odsávací digestoř otočná o 360° pro flexibilní nastavení
- Ventilátor z jiskrovzdorné, robustní hliníkové slitiny s novým oběžným kolem pro vyšší výkon a sníženou hladinu hluku

## Rozsah dodávky

- Ventilátor
- Odsávací rameno s hubicí
- Konzola
- Jistič motoru
- Sada spojovacího materiálu
- Výfukové potrubí natáhnutelné od 1,25 – 5,00 m a vhodný výfukový nátrubek