

Výfuková sada Eco 7m

Obj.č.: 79 207 2031



Technické údaje

Základní údaje	
Odsávací výkon	1100 m ³ /h
Maximální objemový proud	2100 m ³ /h
Podtlak	880 - 2020 Pa
Max. nárůst tlaku	2100 Pa
Hmotnost	110.5 kg
Výkon motoru	0,75 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Hladina hluku	64.9 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor
Odsávací rameno typ	hadicové provedení
Průměr odsávacího ramene	150 mm
Délka výložníku	3 m
Odsávací rameno	4 m
Celková délka	7 m
Úroveň účinnosti (Nařízení o ekodesignu) N = 76,6	

Oblast použití

- Velké množství kouře a prachu
- Nepřetržité používání
- Tam, kde není nezbytně zapotřebí filtrace vzduchu
- Kouř ze svařování, plyny, páry, lehký prach

Přednosti

- Výrazně tišší a energeticky úspornější díky novým eco ventilátorům s optimalizovanou proudovou technologií
- Jednoduchá obsluha s obzvláště snadným ovládáním hubice jednou rukou
- Udržuje nastavenou polohu s použitím vnitřního nosného tyčového mechanismu
- Méně nutnosti přestavovat odsávací rameno díky proudově optimalizovanému designu nové digestoře The Hood
- Spolehlivé a připravené na budoucnost – splňuje už dnes budoucí normy EU

Charakteristika

- Vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrou
- Jako hadice: Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirálou
- Jako trubka: Aluminiová trubka ošetřená práškovou barvou, tři flexibilní hadice
- Odsávací digestoř otočná o 360° pro flexibilní nastavení
- Ventilátor z jiskrovzdorné, robustní hliníkové slitiny s novým oběžným kolem pro vyšší výkon a sníženou hladinu hluku

Rozsah dodávky

- Ventilátor
- Odsávací rameno s hubicí
- Konzola
- Jistič motoru
- Sada spojovacího materiálu
- Výfukové potrubí natáhnutelné od 1,25 – 5,00 m a vhodný výfukový nátrubek